

RICOH
IM 600F
IM 600SRF



Soluciones empresariales inteligentes

La IM 600F y IM 600SRF de Ricoh son dispositivos inteligentes y siempre están actualizados. Compatibles con la nube, se adaptarán a la perfección a los cambios en tus necesidades empresariales.

Impresoras multifunción 4 en 1 compatibles con la nube

- Impresión, copia, escaneo y fax
- Escaneo en una sola pasada
- Finisher grapadora interno
- Actualizaciones periódicas del firmware

Estas versátiles impresoras multifunción 4 en 1 pueden imprimir, copiar, escanear y enviar faxes. También son compatibles con la nube. Gracias a la utilización del alimentador de documentos en una sola pasada (SPDF, por sus siglas en inglés), los originales a doble cara se pueden escanear en una sola pasada y subirlos a servicios compartidos en la nube, como DropBox™ y Sharepoint™. La IM 600SRF también cuenta con un finisher interno compacto, que clasifica los juegos de documentos y los grapa para prepararlos de manera organizada.

Smart Operation Panel con una súper pantalla

- Interfaz de usuario intuitiva
- Aplicaciones inteligentes que te ayudan a ahorrar tiempo
- Autenticación segura
- Ricoh Smart Integration



El Smart Operation Panel proporciona autonomía a los usuarios. Los empleados pueden conectarse fácilmente a la impresora multifunción e imprimir desde sus teléfonos inteligentes y tabletas y escanear hacia estos dispositivos. Los documentos confidenciales pueden protegerse con contraseña hasta que se liberan mediante autenticación. Y, con la autenticación mediante un simple toque, la seguridad de la información está garantizada. El Smart Operation Panel también es compatible con soluciones empresariales de flujo de trabajo, como Streamline NX. Gracias a Ricoh Smart Integration, es posible añadir nuevas aplicaciones a medida que cambian tus requisitos empresariales.



Con una productividad sin esfuerzo, estas impresoras multifunción monocolor A4 cumplirán los requisitos más exigentes en cuanto a velocidad y volumen elevados. Para mejorar la velocidad del flujo de trabajo, una primera impresión impecable de 1200 ppp está lista en 6 segundos, mientras que los juegos de documentos de varias páginas se entregan a una velocidad muy productiva de 60 ppm. Gracias a sus tambores de imágenes con una larga vida útil que garantizan un rendimiento sin necesidad de mantenimiento, la fiabilidad está garantizada. Con pilas de papel en línea y un cambio impecable de las bandejas de las impresoras multifunción, se deberán detener en muy pocas ocasiones.

Rendimiento productivo y fiable

- Resolución de 1200 ppp
- Producción rápida de 60 ppm
- Capacidad de 2600 hojas (máx.)
- Sin mantenimiento hasta las 500 000 impresiones

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 600F	IM 600SRF
GENERAL		
Tiempo de calentamiento		25,4 segundos
Velocidad de primera página: B/N		2,4 segundos
Velocidad impresión continua		60 ppm
Memoria: estándar		2 GB
Memoria: máximo		2 GB
Capacidad del disco duro: estándar		320 GB
Peso	29 kg	40 kg
Dimensiones (An x La x Al)	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50/60 Hz	
COPIADORA		
Copia múltiple	Hasta 999 copias	
Resolución	600 x 600 dpi	
Ampliación/reducción	50 - 200%	
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	
IMPRESORA		
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz	
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)	
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe® PostScript®3™	
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200/1 bit	
Protocolo	TCP/IP, IPX/SPX	
Seguridad	WEPE, WPA, WPA2	
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Tipo A, USB Host Type miniB, Bluetooth, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag	
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11ab/g/n) USB Device Server Option	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh	
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior	
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®	
ESCÁNER		
Escaneo: B/N (opm)	60 ipm	
Escaneo: A todo color (opm)	40 ipm	
Resolución: máxima	600 dpi	
Método de compresión	B/N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale Color: JPEG	
Formatos de archivo	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas	
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD, E-mail, Folder, USB	
FAX		
PSTN, PBX		
Compatibilidad	ITU-T (CCITT) G3	
Velocidad de transmisión	2 segundos	
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps	
Resolución: estándar	8x7,7 líneas/mm, 200x200 dpi	
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidad de escaneo	61 spm	
Tamaño de memoria de página	Estándar: 4 MB Con memoria SAF opcional: 8 MB	
Tamaño de memoria SAF	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)	
GESTIÓN DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6	
Capacidad entrada de papel: estándar	600 hojas	
Capacidad entrada de papel: máximo	2.600 hojas	
Capacidad salida de papel: estándar	500 hojas	
Capacidad salida de papel: máximo	500 hojas	
Gramaje papel	64 - 120 g/m²	
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel bond, Sobre, Papel de etiqueta, OHP	

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 600F	IM 600SRF
MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx.	menos de 1.500 W	menos de 1.500 W
Potencia en modo operativo	758 W	749 W
Consumo de energía:	88 W	93,8 W
Consumo de energía: en reposo		0,65 W
TEC*		0,84 kWh/week
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3, solo gestión del dispositivo, Device Manager NX		
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER		
4x Bandeja de estándar 500 hojas Finisher interno 50 hojas (IM 600SRF)		
OTRAS OPCIONES		
Módulo de fax remoto, Mueble alto, Mueble bajo, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Lector de tarjetas NFC		
CONSUMIBLES		
Kit de inicio (impresiones)		11.000 impresiones
Tóner (duración normal) (impresiones)		25.500 impresiones
Tóner (larga duración) (impresiones)		40.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752		

