

Multifuncionales A4 color

SP C360SFNw
SP C360SNw
SP C361SFNw

Impresión Copia Escaneo Fax

RICOH
imagine. change.



SP C360SFNw

30
ppm

Color

SP C360SNw

30
ppm

Color

SP C361SFNw

30
ppm

Color

Grandes mejoras en el flujo de trabajo con un diseño compacto

Diseñadas para pequeñas y medianas empresas y pequeños grupos de trabajo, las impresoras multifuncionales SP C360SFNw, SP C360SNw y SP C361SFNw combinan calidad, velocidad y fiabilidad con funciones de flujo de trabajo. Estos rentables y compactos dispositivos multifuncionales A4 color pueden colocarse donde más se necesiten como, por ejemplo, escritorios o mostradores. Estos nuevos modelos vienen con Wi-Fi de serie y cuentan con mejoras de productividad tales como el escaneo e impresión a doble cara. Su intuitivo panel táctil de 7" facilita el acceso a un mundo de funcionalidades adicionales.

- Funciones de flujos de trabajo multifuncionales a un precio atractivo
- Diseño compacto para escritorio o mostrador con control totalmente frontal para mayor optimización del espacio
- Intuitiva con Smart Operation Panel táctil a color y un rápido y sencillo proceso de instalación guiado
- Incluye alimentador de documentos de una sola pasada con función de copia/escaneo de documentos de identidad para un rápido escaneo a doble cara
- Ecológica con bajo valor TEC y bajo consumo de energía en modo de reposo



Trabajar con dispositivos inteligentes nunca ha sido tan sencillo

Velocidad y nitidez con un diseño ligero y compacto

Estos multifuncionales LED ofrecen una alta calidad de impresión a una velocidad sorprendente al imprimir un archivo de 1.200dpi a la misma velocidad que uno de 600dpi. La tecnología LED significa que también son ligeros y compactos, lo que los hace adecuados para una variedad de entornos empresariales.



Integración perfecta del flujo de trabajo

La SP C361SFNw está diseñada para optimizar los procesos de documentos existentes. A través del Ricoh Application Site y las Ricoh Cloud Web Applications, tienes acceso a una plataforma de flujo de trabajo que te permite integrar la funcionalidad del multifuncional con los procesos de negocio digitales.



Siempre a punto

A una velocidad de 30ppm y con una primera impresión en tan solo 7,2 segundos, estos multifuncionales están destinados a aumentar la productividad. También incluyen el alimentador de documentos de una sola pasada con la función de copia/escaneo de documentos de identidad para un rápido escaneo a doble cara. Y con su lector de tarjetas de identificación NFC, accederás a la SP C361SFNw con un simple toque.



Imprime desde cualquier lugar con un dispositivo móvil

Puedes imprimir desde una amplia gama de dispositivos móviles, ya que estos modelos son compatibles de serie con Mopria, AirPrint y Google Cloud Print. Simplemente conecta tu dispositivo a la impresora multifuncional a través de NFC y pulsa Wi-Fi Direct en el panel de mandos para comenzar la transmisión de datos.



SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de calentamiento: | 25,1 segundos |
| Velocidad de primera impresión: | A todo color: 8,6 segundos B/N: 7,2 segundos |
| Velocidad de impresión: | A todo color: 30 páginas por minuto B/N: 30 páginas por minuto |
| Memoria: | Estándar: 2 GB |
| Dúplex: | Sí |
| Dimensiones (An x Pr x Al): | 420 x 540 x 547 mm |
| Peso: | 41,5 kg |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIADORA

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Proceso de copia: | Matriz de LED |
| Copia múltiple: | Hasta 99 copias |
| Resolución: | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |

IMPRESORA

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF |
| Resolución de impresión: | Máximo: 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfaz: | Estándar: Ranura SD, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device |
| Capacidad de impresión móvil: | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Protocolo de red: | TCP/IP |
| Entornos Windows®: | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
| Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 o posterior |
| Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
| Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
| Otros entornos compatibles: | Pasarela, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |

ESCÁNER

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de escaneo: | A todo color: Máximo de 20 originales por minuto B/N: Máximo de 30 originales por minuto |
| Resolución: | Estándar: 100 - 600 dpi Predeterminado: 200 dpi |
| Tamaño del original: | A4 |
| Drivers incluidos: | TWAIN de red |
| Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB |

FAX

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Circuito (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | PSTN, PBX |
| Compatibilidad (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolución (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
| Método de compresión (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | MH, MR, MMR |
| Velocidad de transmisión (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | G3: 3 segundo(s) (200 x 100 dpi) |
| Velocidad de módem (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | Máximo: 33,6 Kbps |
| Páginas escaneadas por minuto (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | 28 páginas por minuto |
| Copia de seguridad de la memoria (SP C360SFNw, SP C361SFNw): | Sí |

GESTIÓN DEL PAPEL

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de papel recomendado: | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Capacidad entrada papel: | Máximo: 850 hojas |
| Capacidad salida papel: | Máximo: 150 hojas |
| Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel: 56 - 220 g/m ² Bandeja bypass: 56 - 220 g/m ² |

MEDIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía: | Máximo: 1.200 W Modo Activo: Menos de 43,6 W Modo En reposo: Menos de 1,5 W TEC (Consumo eléctrico típico)*: 0,5/0,47/0,5 kWh |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

SOFTWARE

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar: | @Remote |
| Opcional: | Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise |

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas, Lector de tarjeta NFC, Hoja portadora

CONSUMIBLES

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad del cartucho (duración normal) (SP C360SFNw, SP C360SNw): | Negro: 2.500 impresiones Cian: 1.500 impresiones Magenta: 1.500 impresiones Amarillo: 1.500 impresiones |
| Capacidad del cartucho (larga duración) (SP C360SFNw, SP C360SNw): | Negro: 7.000 impresiones Cian: 5.000 impresiones Magenta: 5.000 impresiones Amarillo: 5.000 impresiones |
| Capacidad del cartucho (ultra larga duración) (SP C361SFNw): | Negro: 10.000 impresiones Cian: 9.000 impresiones Magenta: 9.000 impresiones Amarillo: 9.000 impresiones |

Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com